

## Pokládka Střešní krytiny Shelltec®

- Minimální sklon střechy 7°
- Doporučené laťování 60 x 60 mm, kontralaťování min. 45 x 45 mm
- Vzdálenost latí do max. 56 cm (při max. sněhové zátěži 90 kg/m²). V regionech s vysokými zátěžemi se musí vzdálenost latí odpovídajícím způsobem zmenšit!
- K pokládce je zapotřebí pouze šňůra, pila, kladivo, vrtačka a hřebí Gutta S
- Pro pohyb po deskách používejte roznášející pochozí fošnu
- Pokládka se provádí proti hlavnímu směru větru od okapu k hřebeni. Doporučené pořadí pokládky viz obrázky nahoře.
- Aby se předešlo řezání rohů, popř. čtyřnásobnému překrytí, měly by být desky pokládány s přesazením. Pokládku první řady začínáme celou deskou. Druhou řadu pak polovinou desky. Tímto postupem se střídavě pokračuje.
- Boční překrytí desek proveďte min. jednou vlnou, při malých sklonech střech a/nebo vysokých zátěžích 2 vlnami
- Podélné překrytí min. 15 cm, při malých sklonech střech a/nebo vysokých zátěžích min. 20 cm
- Přesah desek u okapové hrany max. 5 cm
- Desky se k latím kotví Hřebí S do vrchní vlny (v ploše desky každá 3. vlna), spodní část desky u okapu a u překrytí pak do každé vlny. Tip! Montáž desek Vám usnadní předvrtat vrtákem HSS (Ø 2-3 mm).
- Hřebíky nejprve připevněte do první a předposlední vlny, potom proveďte upevnění mezi nimi
- Spotřeba hřebů cca. 12-15 /m²

## Produktový program

Kromě našich **vlnitých desek Shelltec** najdete v našem programu ještě mnoho dalších produktů pro stavbu, zahradu a hobby:

- **Vlnité desky** z akrylu, polykarbonátu, PET, PVC a polyesteru s různým zvlněním s vhodným příslušenstvím pro pokládku.
- **Dutinkové desky** z polykarbonátu a akrylu s dobrými izolačními vlastnostmi a vhodnými pokládkovými systémy z plastu nebo hliníku.
- **Vchodové stříšky** perfektní ochrana pro Váš vchodový prostor, stabilní, lehké a s dlouhou životností v dekorativním designu.
- **Zahradní pergoly** Pro terasy, balkóny, přístřešky pro auta a pergoly.
- **Dekorové desky** z polystyrenu nebo akrylu pro různé oblasti použití, pro interiéru i exteriéru.
- **Nopové fólie Guttabeta** s maximální stabilitou v tlaku pro vysokou bezpečnost a ochranu základů stavby
- **Zahradní produkty** široký sortiment skleníků, zatravnovací dlažby, zahradních fólií, pařenišť, kompostérů, záhonů atd.



Prospekt-Nr.: 9500104



4 003412 165202 >

D - 12/22 - 10 - SVD

**Ekologické**  
**střešní desky**  
**ze 100% recyklátu**







Trvale udržitelné



Vysoce odolné




Tiché za deště



Dlouhá životnost



Snadno zpracovatelné



15 let záruka



Made in Europe

Trvalá udržitelnost má nové jméno:

## Střešní desky Shelltec od firmy Gutta

### 100 % recyklovatelné – dobré pro Váš domov i přírodu

S deskami Shelltec z recyklovaných materiálů od firmy Gutta volíte produkt, který je vyrobený v souladu s odpovědným, a trvale udržitelným hospodařením. Cenné suroviny jsou znovu odborným způsobem recyklovány a znovu používány. Radujte se z dobrého pocitu, že jste se rozhodli pro ekologický, inovativní a současně velmi kvalitní produkt!

### Robustní a trvale udržitelné: Víceúčelové recyklované střešní

Recyklováním zůstává zachováno 100 procent všech pozitivních vlastností a s tím spojených výhod. Desky Shelltec praktickým řešením nejen pro zastřešení, ale najdou své uplatnění v mnoha dalších aplikacích. Jsou určeny pro všechny, kdo si přejí dlouhodobé, robustní a trvale udržitelné řešení. Díky velké síle – 4 milimetry – desky vykazují vynikající statické vlastnosti a maximální stabilitu. Stejně tak je špičková i životnost desek – jsou odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům při zachování dlouhodobé tvarové stálosti.

### Tvrdé a přesto tiché

Vlnité desky Shelltec jsou přes svou velkou tvrdost rovněž velmi „tiché“. S tímto recyklovaným materiálem volíte střešní krytinu, která Vám zajistí ticho a klid, dokonce i při krupobití nebo za hustého deště. Oproti běžným plechovým střechám poskytují střešní desky Shelltec nesrovnatelně vyšší akustický komfort. Obtěžující zvuky jsou tak již minulostí.

### Krytina Shelltec – stále v top formě

Na rozdíl od plechové krytiny Vám desky Shelltec nikdy nezreziví. Vlnité desky Shelltec si trvale zachovávají svůj atraktivní a čistý vzhled. Desky o rozměru 2000 x 950 mm a profilu 95 x 34 mm je možné velmi snadno upravit dle potřeby. Řezání, vrtání, manipulace a montáž desek je velmi snadná.

Co je dobré vědět: Desky a všechny k nim použité suroviny se vyrábějí v Evropě. Díky tomu jsou zajištěny krátké přepravní cesty, čímž se vylepšuje i ekologická bilance tohoto produktu při zachování kvality, na kterou se můžete trvale a kdykoliv spolehnout!



### Technické údaje

Rozměr desky	2000 x 950 mm
Plocha desky	1,90 m <sup>2</sup>
Krycí plocha desky	1,58 m <sup>2</sup>
Profil	Sinus 95 x 34 mm
Počet vln na desku	10
Síla desky	4 mm
Hmotnost	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Barvy	Antracit nebo červená terakota

### Záruka

Na vlnité desky Shelltec poskytujeme záruku 15 let na protečení a 10 let na UV stabilitu a odolnost proti krupobití. Podrobné záruční podmínky, najdete na naší internetové stránce [www.gutta.cz](http://www.gutta.cz). Na přání zašleme záruční podmínky v textové podobě. Dodržujte prosím místní stavební předpisy. Technické změny vyhrazeny.